

Vysvětlivky k mapám „Využití dat leteckého laserového skenování na tocích a v příbřežních zónách“

- **rozdíl výšek: LLS a geodetické [m]** - profily - poloha geodetických profilů s odfiltrovanými koryty; LLS – použita manuálně kontrolovaná data „terén“ (Jičín), manuálně nekontrolovaná data „terén“ (Polabí); červeně číslo profilu s odkazem na vykreslení příčných profilů v xls.
- **rozdíl DMT: LLS-FOT (+SON) [m]** - rozsah -6 až +6 m – pouze kolem Labe; červené ohraničení – hranice dat FOT (+SON); rastr 1x1 m
- **rozdíl DMT: LLS-ZABAGED [m]** - rozsah -6 až +6 m – podkladní vrstva, důležitý ukazatel v oblastech záplavových území, kam nedosahuje geodetické zaměření; rastr 1x1 m
- **překážky Isypo** – označení (číslo) / popis / rozdíl hladin v m (měřeno nebo odhad na základě terénního průzkumu 14.9.2010, 14.10.2010; „- m“ neměřeno)
- **překážky LLS** – rozdíl hladin z dat LLS v m (poloautomatický postup nalezení překážky (větší než 0,4 m), metoda předchozího minima)
- **vodní tok** (hrubé úseky) DIBAVOD
- **vodní plocha** DIBAVOD
- **záplavové území Q100** DIBAVOD